

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-338766.html>



Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	584,99 zł
Cena netto	475,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUP
Kod producenta	311325969
Kod EAN	6942160459066
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Przycisk reset	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Redukcja hałasu	Tak
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.264+, H.265, H.264, H.265+
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Suma megapikseli	4 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Obsługa języków	Wiele
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Kanały wyjścia alarmu	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Bicie serca	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Widok na żywo	Tak
Wykrywanie odległości	63 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Długość fal podczerwieni	850 nm
Określanie odległości	6 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna, Wodoodporny, Odporny na kurz
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Głębokość opakowania	150 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Waga produktu	600 g
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.

Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	7,2 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Przeglądarka internetowa	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ilość klatek	30 fps
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kod IK	IK10
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Obserwuj odległość	25 m
Licznik pikseli	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba języków	33
Liczba soczewek	1
Dziennik audytów	Tak

Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
WE/WY alarmu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520
Średnica	12,2 cm
Szerokość opakowania	150 mm
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M