Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-338766.html



Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 007,99 zł**
Cena netto	**819,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGUP**
Kod producenta	**311325969**
Kod EAN	**6942160459066**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wandaloodporna,Wodoodporny,Odporny na kurz**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**112°**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Kod IK	**IK10**
Układ	**Kopuła**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**

Kąt obrotu	**355°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
Dziennik audytów	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Liczba języków	**33**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Określanie odległości	**6 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obserwuj odległość	**25 m**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Lustro	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Przycisk reset	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Transmisja wideo	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**32 - 320 Kbit/s**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Widok na żywo	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**830 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Waga produktu	**600 g**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Głębokość opakowania	**150 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M