

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-338766.html>



Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	642,99 zł
Cena netto	522,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUP
Kod producenta	311325969
Kod EAN	6942160459066
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Widok na żywo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.

Liczba języków	33
Waga produktu	600 g
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Licznik pikseli	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Głębokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Kolor produktu	Biały
Kod IK	IK10
Układ	Kopuła
Przeglądarka internetowa	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Zakres przesuwania	0 - 355°
WE/WY alarmu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	7,2 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wi-Fi	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Określanie odległości	6 m

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Rozpoznawanie odległości	12 m
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	25 m
Materiał obudowy	Aluminium
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	63 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Lustro	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Ilość klatek	30 fps
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Przycisk reset	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna,Wodoodporny,Odporny na kurz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC

Opis produktu

- Gwarancja: G024M