

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2187g2h-lisu2-8mmef-8-mp-smart-hybrid-light-with-colorvu-fixed-mini-dome-network-cam-p-343304.html>



Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF) 8 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Mini Dome Network Camera

Cena brutto	1 203,99 zł
Cena netto	978,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGP8
Kod producenta	1730824
Kod EAN	6942160430355
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bicie serca	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Kod IK	IK10
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wysokość produktu	97,6 mm
Zakres dynamiczny	130 dB
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wykrywanie zmiany sceny
Kanały wejścia alarmu	1

Waga wraz z opakowaniem	750 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Waga produktu	525 g
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Określanie odległości	8 m
Głębokość opakowania	120 mm
Pobór mocy (max)	8 W
Liczba soczewek	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Kopuła
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Rozpoznawanie odległości	17 m
Kąt obrotu	355°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obserwuj odległość	35 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane światło	Tak
Wykrywanie odległości	89 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP65
Maska prywatności	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wi-Fi	Nie
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego

	śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługa języków	Wielo
Lustro	Tak
Certyfikaty zgodności	Industry Canada (IC),KC,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),UL,CE,CB,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przesłona	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	8 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Dziennik audytów	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość fal podczerwieni	850 nm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	G.711,PCM,G.722.1,MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Liczba języków	33

Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Impedancja wyjścia	100 ?
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Licznik pikseli	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Stała ostrość	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia alarmu	1

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F024M