

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2187g2h-lisu2-8mmef-8-mp-smart-hybrid-light-with-colorvu-fixed-mini-dome-network-cam-p-343304.html>



Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF) 8 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Mini Dome Network Camera

Cena brutto	1 203,99 zł
Cena netto	978,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGP8
Kod producenta	1730824
Kod EAN	6942160430355
Określanie odległości	8 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba soczewek	1
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Blokowanie portu terminala	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Industry Canada (IC),UL,KC,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RoHS
Aktywny alarm włamania	Tak
Pobór mocy (max)	8 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Rozpoznawanie odległości	17 m

Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obserwuj odległość	35 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wykrywanie odległości	89 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maska prywatności	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Dziennik audytów	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wbudowane światło	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS
Długość fal podczerwieni	850 nm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba języków	33
Lustro	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość produktu	97,6 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wysokość opakowania	117 mm
Licznik pikseli	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Obsługa języków	Wielo
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Waga produktu	525 g

Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalna przesłona	1
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Szerokość opakowania	234 mm
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Wbudowany HDD	Nie
Głębokość opakowania	120 mm
Widok na żywo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Impedancja wyjścia	100 ?
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kolor produktu	Biały
Bicie serca	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Obsługiwane formaty audio	MP3, G.726, MP2L2, AAC- LC, G.711, PCM, G.722.1
Układ	Kopuła
Sposób łączności	Przewodowy
Formaty kompresji	H.265+, M- JPEG, H.264+, H.265, H.264
Kąt obrotu	355°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Stała ostrość	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik- Central
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja hałasu	Tak

Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona prywatności	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Wi-Fi	Nie
Kanały wejścia alarmu	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Transmisja wideo	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wyjścia alarmu	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Skanowanie progresywne	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Bluetooth	Nie
Kod IK	IK10
Liczba kamer	1
Materiał obudowy	Aluminium
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Liczba czujników	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wykrywanie zmiany sceny
Zakres dynamiczny	130 dB

Wideo detekcja ruchu	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona hasłem	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M