

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2347g2h-liu2-8mmefo-std-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-330050.html>



Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit

Cena brutto	921,99 zł
Cena netto	749,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABW6
Kod producenta	9238917
Kod EAN	6942160415987
Tęczówka	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	RoHS,CB,KC,CE
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Szerokość opakowania	170 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Średnica	13,8 cm
Maksymalna przestona	1
Waga wraz z opakowaniem	1,04 kg
Typ diody LED	Podczerwień
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Sufit
Wysokość produktu	115,4 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Tryb dzienny / nocny	Tak

Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane formaty audio	PCM,G.722.1,G.711,MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726
Układ	Wieżyczka
Liczba czujników	1
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maska prywatności	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Obserwuj odległość	24 m
Licznik pikseli	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba języków	33
Liczba soczewek	1
Dziennik audytów	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138.5°

Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.6°
Ochrona prywatności	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany HDD	Nie
Głębokość opakowania	170 mm
Skanowanie progresywne	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M16
Waga produktu	770 g
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,41 A
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Obsługa języków	Wielo
Wysokość opakowania	160 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Materiał obudowy	Metal
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowane światło	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Cyfrowy znak wodny	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Stała ostrość	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	5 W

Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Kąt obrotu	360°
Zakres dynamiczny	130 dB
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Bicie serca	Tak
Lustro	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Wykrywanie odległości	61 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Długość fal podczerwieni	850 nm
Określanie odległości	6 m
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.1°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Opis produktu

- Gwarancja: G024M