Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2387g2h-liu2-8mmef-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-330048.html



Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	**1 646,99 zł**
Cena netto	**1 339,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABUR**
Kod producenta	**9238918**
Kod EAN	**6942160415956**
Widok na żywo	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,04 kg**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Waga produktu	**770 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134.3°**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**8 m**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Układ	**Obrotowa**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowane światło	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwuj odległość	**35 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ mocowania	**Sufit**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Wi-Fi	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Obsługa języków	**Wielo**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**8 MP**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Bluetooth	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,KC,CB**
Materiał obudowy	**Metal**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,PCM,MP3,G.726,G.722.1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56.4°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108.8°**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tęczówka	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Stała ostrość	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,54 A**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasycenie**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Liczba czujników	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wysokość opakowania	**16 mm**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Ochrona prywatności	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M