

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2387g2h-liu2-8mmef-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-330048.html>



Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	1 630,99 zł
Cena netto	1 326,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABUR
Kod producenta	9238918
Kod EAN	6942160415956
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	8 m
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Układ	Obrotowa
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kąt obrotu	360°
Wbudowane światło	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	17 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	35 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ mocowania	Sufit
Wykrywanie odległości	89 m
Wi-Fi	Nie

Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przesłona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
interfejs mocowania obiektywu	M16
Lustro	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	8 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty zgodności	CE,CB,KC,RoHS
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1
Inkrypcja HTTS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.4°

Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,8 cm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108.8°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Tęczówka	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Stała ostrość	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,54 A
Cyfrowy znak wodny	Tak
Liczba języków	33
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Skanowanie progresywne	Tak
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasyce nie
Wysokość produktu	115,4 mm
Liczba czujników	1
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość opakowania	16 mm
Zakres dynamiczny	130 dB
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,04 kg
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8 W
Waga produktu	770 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134.3°
Szerokość opakowania	170 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Głębokość opakowania	170 mm
Pobór mocy (max)	6,5 W
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
