Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2443g2-i-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2688-x-1520-px-sufit-sciana-p-343305.html



Hikvision DS-2CD2443G2-I kamera bezpieczeństwa IP wewnętrzna 2688 x 1520 px sufit / ściana

Cena brutto	**488,99 zł**
Cena netto	**397,55 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGPE**
Kod producenta	**1730691**
Kod EAN	**6931847124397**
Głębokość produktu	**32,6 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**128 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),320 x 240,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,2688 x 1520,640 x 480 (VGA)**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Sześcian**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kąt obrotu	**360°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**

Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Technologia czujnika ruchu	**Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)**
Wi-Fi	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6**
Bicie serca	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Czujnik ruchu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bluetooth	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**

Kodeki audio	**G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Przekraczać granicę,Wykrywanie twarzy**
Przycisk reset	**Tak**
System formatu sygnału analogowego	**PAL,NTSC**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Ochrona hasłem	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zdalny podgląd	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Wysokość produktu	**102,8 mm**
Wykrywacz odległości	**10 m**
Szerokość produktu	**65,2 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M