

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2443g2-i-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2688-x-1520-px-sufit-sciana-p-343305.html>



Hikvision DS-2CD2443G2-I kamera bezpieczeństwa IP wewnętrzna 2688 x 1520 px sufit / ściana

Cena brutto	488,99 zł
Cena netto	397,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGPE
Kod producenta	1730691
Kod EAN	6931847124397
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wykrywacz odległości	10 m
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola panelu kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Stała ostrość	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Liczba czujników	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Przekraczanie granicy, Wykrywanie twarzy
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Metoda strumieniowa	Multicast

Bicie serca	Tak
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 320 x 240, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Głębokość produktu	32,6 mm
Wysokość produktu	102,8 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wi-Fi	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps
Układ	Sześcian
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Skanowanie progresywne	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Transmisja wideo	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Pobór mocy (max)	6 W

Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Lustro	Tak
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Przeciwdobaskowy	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Waga produktu	128 g
System formatu sygnału analogowego	NTSC,PAL
Szerokość produktu	65,2 mm
Kodeki audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Czujnik ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Przycisk reset	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Kąt obrotu	360°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały

Opis produktu

- Gwarancja: F024M