

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2443g2-i-szescian-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2688-x-1520-px-sufit-sciana-p-343305.html>



Hikvision DS-2CD2443G2-I Sześćian Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	488,99 zł
Cena netto	397,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGPE
Kod producenta	1730691
Kod EAN	6931847124397
Ilość klatek	30 fps
Liczba kamer	1
Układ	Sześćian
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Skanywanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2560 x 1440,320 x 240,2688 x 1520
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Głębokość produktu	32,6 mm
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Wysokość produktu	102,8 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowane głośniki	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Bluetooth	Nie
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zdalny podgląd	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy (max)	6 W
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Przeglądarka internetowa	Tak
Wi-Fi	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Wbudowany mikrofon	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Lustro	Tak
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Przeciwdobłaskowy	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kąt obrotu	360°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Redukcja hałasu	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kolor produktu	Czarny,Biały
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Wykrywacz odległości	10 m
Waga produktu	128 g

Wbudowany HDD	Nie
System formatu sygnału analogowego	PAL, NTSC
Typ diody LED	Podczerwień
Szerokość produktu	65,2 mm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kodeki audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Materiał obudowy	Plastik
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Tryb nocny	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6
Czujnik ruchu	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Stała ostrość	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Przycisk reset	Tak
Liczba czujników	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Przekraczać granicę, Wykrywanie twarzy
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Metoda strumieniowa	Multicast



Bicie serca	Tak
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Długość fal podczerwieni	850 nm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M