

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs2-8-12mmefo-std-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-p-338980.html>



Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	1 274,99 zł
Cena netto	1 036,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSW
Kod producenta	2305189
Kod EAN	6942160416847
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Tubowa
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szerokość produktu	97,9 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Dziennik audytów	Tak
Tęczówka	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CB,CE,RoHS,KC

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Liczba kamer	1
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wielo
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Wbudowane światło	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Pobór mocy (max)	14,5 W
Redukcja hałasu	Tak
Długość produktu	298 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	130 dB
Wbudowany HDD	Nie
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Maska prywatności	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bicie serca	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kod IK	IK10
Sposób łączności	Przewodowy
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.6 - 41.8°
Rozpoznawanie odległości (tele)	29,8 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	149 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	190 mm
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,08 kg
Wysokość opakowania	180 mm
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	95,7 mm
Tryb nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm

Suma megapikseli	4 MP
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1,2
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ mocowania	Ściana
Typ diody LED	Podczerwień
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM,MP3,G.726,G.711
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba czujników	1
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wyjścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	59,1 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°

Określanie odległości (tele)	14,9 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m

Opis produktu

- Gwarancja: F024M