

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs2-8-12mmefo-std-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-p-338980.html>



Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	1 274,99 zł
Cena netto	1 036,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSW
Kod producenta	2305189
Kod EAN	6942160416847
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Certyfikaty zgodności	KC,CE,CB,RoHS
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres dynamiczny	130 dB
Wykrywanie odległości (tele)	149 m
Wysokość produktu	95,7 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	14,9 m
Szerokość produktu	97,9 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	29,8 m
Wysokość opakowania	180 mm
Tęczówka	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Długość produktu	298 mm

Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Blokowanie portu terminala	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	59,1 m
Waga produktu	1,08 kg
Dziennik audytów	Tak
Pobór mocy (max)	14,5 W
Kod IK	IK10
Szerokość opakowania	386 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Głębokość opakowania	190 mm
Liczba języków	33
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720)
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Kolor produktu	Biały
Licznik pikseli	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Tubowa
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wbudowane światło	Tak
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu	360°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Stopień ochrony IP	IP67
Wbudowany mikrofon	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Typ mocowania	Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Wi-Fi	Nie
Widok na żywo	Tak
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Maksymalna przestona	1,2
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Bicie serca	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Tryb nocny	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Bluetooth	Nie
Kanały wejścia alarmu	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Obsługiwane formaty audio	G.711,G.722.1,MP2L2,AAC-LC,PCM,MP3,G.726
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°

Materiał obudowy	Metal
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.6 - 41.8°
Ochrona hasłem	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Transmisja wideo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m

Opis produktu

- Gwarancja: F024M