

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2687g2ht-lizs2-8-12mmefo-std-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-p-338684.html>



Hikvision DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	1 795,99 zł
Cena netto	1 460,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGOE
Kod producenta	2305190
Kod EAN	6942160416823
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wi-Fi	Nie
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Przycisk reset	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Bicie serca	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak

Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	87 m
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Wykrywanie odległości (tele)	216 m
Bluetooth	Nie
Kanały wejścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	22 m
Materiał obudowy	Metal
Kanały wyjścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	43 m
Ochrona hasłem	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Określanie odległości (szerokie)	9 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137.4 - 47.3°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17 m
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Długość produktu	298 mm
Obserwowanie odległości (tele)	86 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Kod IK	IK10
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy (max)	14,5 W

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Certyfikaty zgodności	KC,CE,CB,RoHS
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Typ mocowania	Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Wysokość produktu	95,7 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Szerokość produktu	97,9 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Maksymalna przestona	1,2
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wysokość opakowania	180 mm
Tęczówka	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Lustro	Tak
Waga produktu	1,08 kg
Dziennik audytów	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Szerokość opakowania	386 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Liczba języków	33
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1 - 23.1°
Kolor produktu	Biały
Licznik pikseli	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.722.1, G.711, PCM
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112 - 41.2°
Układ	Kula (kształt)
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt obrotu	360°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy



Opis produktu

- Gwarancja: G024M