

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2726g1-izs-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-10-p-338767.html>



## Hikvision DS-2CD2726G1-IZS Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	<b>298,99 zł</b>
Cena netto	<b>243,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGUS</b>
Kod producenta	<b>311305721</b>
Kod EAN	<b>6954273678722</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Pobór mocy (max)	<b>11 W</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.1x</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik, Metal</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>128 GB</b>
Średnica	<b>15,3 cm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>MP2L2, G.726, G.722.1, G.711, PCM</b>
Interfejs	<b>RJ-45</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie</b>

	należy wyrzucać do z
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.265,H.264</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Ostrość	<b>Zmotoryzowana</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Regulowanie jakości	<b>Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Przeciwdobaskowy	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,4</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,9 W</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Lustro	<b>Tak</b>
System formatu sygnału analogowego	<b>NTSC,PAL</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>

Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>50 m</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Wysokość produktu	<b>111,6 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,3 kg</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,9 A</b>
Waga produktu	<b>890 g</b>
3D NR (Redukcja szumu 3D)	<b>Tak</b>
Pełny HD	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 100000 s</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>355°</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M