

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2726g1-izs-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-10-p-338767.html>



Hikvision DS-2CD2726G1-IZS Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUS
Kod producenta	311305721
Kod EAN	6954273678722
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Wysokość produktu	111,6 mm
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,3 kg
Skanowanie progresywne	Tak
Waga produktu	890 g
Szybkość migawki	1/3 - 100000 s
Pełny HD	Tak
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Min. Oświetlenie	0 lx
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługa PoE	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt obrotu	355°

Zakres przesuwania	0 - 355°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Pobór mocy (max)	11 W
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Średnica	15,3 cm
Typ mocowania	Sufit
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
Obsługiwane formaty audio	MP2L2, G.726, G.722.1, G.711, PCM
Interfejs	RJ-45
Ostrość	Zmotoryzowana
Przeciwdobłaskowy	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265, H.264
Maksymalna przestona	1,4
Bicie serca	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Redukcja hałasu	Tak
Maska prywatności	Tak

Suma megapikseli	2 MP
Kod IK	IK10
Ilość klatek	30 fps
Lustro	Tak
System formatu sygnału analogowego	NTSC,PAL
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przycisk reset	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
WE/WY alarmu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M