Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2726g1-izs-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-10-p-338767.html



Hikvision DS-2CD2726G1-IZS Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	**298,99 zł**
Cena netto	**243,08 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGUS**
Kod producenta	**311305721**
Kod EAN	**6954273678722**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Średnica	**15,3 cm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711,PCM**
Interfejs	**RJ-45**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Ochrona hasłem	**Tak**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Skanowanie progresywne	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Szybkość migawki	**1/3 - 100000 s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Karta sieciowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Wysokość produktu	**111,6 mm**
Bicie serca	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,3 kg**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga produktu	**890 g**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Pełny HD	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Kolor produktu	**Biały**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Układ	**Kopuła**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługa PoE	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Kąt obrotu	**355°**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maska prywatności	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Lustro	**Tak**
System formatu sygnału analogowego	**NTSC,PAL**
Tryb nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M