

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2726g1-izs-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-p-338767.html>



Hikvision DS-2CD2726G1-IZS Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUS
Kod producenta	311305721
Kod EAN	6954273678722
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Typ mocowania	Sufit
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Średnica	15,3 cm
Ostrość	Zmotoryzowana
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Nasylenie,Ostrość
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,G.726,G.722.1,G.711,PCM
Interfejs	RJ-45
Maksymalna przesłona	1,4
Przeciwdoblaskowy	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264
Bicie serca	Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Redukcja hałasu	Tak
Maska prywatności	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Kod IK	IK10
Ilość klatek	30 fps
Lustro	Tak
System formatu sygnału analogowego	NTSC,PAL
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przycisk reset	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
WE/WY alarmu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Wysokość produktu	111,6 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,3 kg
Skanowanie progresywne	Tak
Waga produktu	890 g
Szybkość migawki	1/3 - 100000 s
Pełny HD	Tak
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Min. Oświetlenie	0 lx
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługa PoE	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt obrotu	355°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Pobór mocy (max)	11 W
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x

Opis produktu

- Gwarancja: G024M