

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u2-8-12mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-336784.html>



Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 143,99 zł
Cena netto	930,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAYW
Kod producenta	50219
Kod EAN	6942160459196
Bicie serca	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanywanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Transmisja wideo	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Liczba kamer	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Kanały wejścia alarmu	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Liczba czujników	1
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Wysokość produktu	97,6 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kod IK	IK10
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Blokowanie portu terminala	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	620 g
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Szerokość opakowania	150 mm
Pobór mocy (max)	10,56 W
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	150 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego

	śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	CB,RoHS,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Kąt obrotu	355°
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Smart IR	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rejestr błysków	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalna przestona	1,6
Lustro	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba języków	33
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba użytkowników	32 użyt.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Licznik pikseli	Tak
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
Sposób łączności	Przewodowy
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M