

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u2-8-12mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-336784.html>



Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 143,99 zł
Cena netto	930,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAYW
Kod producenta	50219
Kod EAN	6942160459196
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wyjścia alarmu	1
Maska prywatności	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px

Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Waga produktu	620 g
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CB,RoHS,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	10,56 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Blokowanie portu terminala	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowany HDD	Nie

Liczba kamer	1
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Obsługa języków	Wielo
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Smart IR	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Liczba soczewek	1
Cyfrowy znak wodny	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Kod IK	IK10
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520

Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	150 mm
Średnica	12,2 cm
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Liczba użytkowników	32 użyt.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Bicie serca	Tak
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Nasylenie,Kontrast,Ostrość
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law

Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba czujników	1
Suma megapikseli	4 MP
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1,6
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G024M