

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u2-8-12mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338725.html>

Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 116,99 zł
Cena netto	908,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCFGS3
Kod producenta	311326218
Kod EAN	6942160459141
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt obrotu	355°
Stopień ochrony IP	IP67
Smart IR	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rejestr błysków	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wiele
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1,6
Lustro	Tak

Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	4 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba języków	33
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Licznik pikseli	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
Sposób łączności	Przewodowy
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość wbudowanych mikrofonów	2

Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Średnica	12,2 cm
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Cyfrowy znak wodny	Tak
Bicie serca	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wejścia alarmu	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Zakres dynamiczny	120 dB
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Wysokość produktu	97,6 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Blokowanie portu terminala	Tak
Kod IK	IK10
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	620 g
Pobór mocy (max)	10,56 W
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Szerokość opakowania	150 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 2688 x 1520, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, UL, CB, RoHS
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Opis produktu

- Gwarancja: G024M