

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u2-8-12mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338725.html>

Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 142,99 zł
Cena netto	929,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCFGS3
Kod producenta	311326218
Kod EAN	6942160459141
Szerokość opakowania	150 mm
Pobór mocy (max)	10,56 W
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	150 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,2688 x 1520,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720)
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB,RoHS
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny

Układ	Kopuła
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt obrotu	355°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Smart IR	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rejestr błysków	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wiele
Lustro	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1,6
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba języków	33
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	4 MP
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Tryb nocny	Tak

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
Sposób łączności	Przewodowy
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Widok na żywo	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy znak wodny	Tak
Bicie serca	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Transmisja wideo	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Kanały wejścia alarmu	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Wysokość produktu	97,6 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m

Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Blokowanie portu terminala	Tak
Kod IK	IK10
Waga produktu	620 g
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M