

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u2-8-12mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338725.html>

Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 116,99 zł
Cena netto	908,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCFGS3
Kod producenta	311326218
Kod EAN	6942160459141
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	12,2 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Cyfrowy znak wodny	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba kamer	1

Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB,RoHS
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Wysokość produktu	97,6 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rejestr błysków	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Blokowanie portu terminala	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Kod IK	IK10
Waga produktu	620 g
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Dziennik audytów	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Szerokość opakowania	150 mm
Pobór mocy (max)	10,56 W
Długość fal podczerwieni	850 nm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	150 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba języków	33
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 2688 x 1520, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba soczewek	1
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Licznik pikseli	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Kąt obrotu	355°
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Maska prywatności	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Smart IR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px

Obsługa języków	Wielo
Widok na żywo	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wi-Fi	Nie
Maksymalna przesłona	1,6
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Lustro	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Bicie serca	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	4 MP
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kanały wejścia alarmu	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law
Kanały wyjścia alarmu	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	M- JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Sposób łączności	Przewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G024M