

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2747g2-lzs3-6-9mm-c-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-328912.html>



Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	439,99 zł
Cena netto	357,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6873
Kod producenta	429000
Kod EAN	6941264099369
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Przycisk reset	Tak
Średnica	15,5 cm
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Długość ogniskowa	3.6 - 9 mm
Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Suma megapikseli	4 MP
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Przewodowa sieć lan	Tak
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.4°
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	92.3°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kontrola panewki kamery	Tak
Kodeki dźwiękowe	MP2L2,G.711aław,G.711uław,PCM,G.726,G.722.1,AAC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Liczba języków	33
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ diody LED	Podczerwień
Licznik pikseli	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty zgodności	REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE ,UL,KC,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość opakowania	220 mm

Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandaloodporna
Skanowanie progresywne	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasyce nie
Waga wraz z opakowaniem	2,11 kg
Rejestr błysków	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Przeciwdobłaskowy	Tak
Waga produktu	1,52 kg
Reset oprogramowania	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Szerokość opakowania	227 mm
Dziennik audytów	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail
Głębokość opakowania	198 mm
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112.2°
Kolor produktu	Biały
Min. Oświetlenie	0 lx
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	49,3 m
Kąt obrotu	355°
Przeglądarka internetowa	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	124 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	12,4 m
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	152 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	24,8 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna

Pobór mocy (max)	10,8 W
Kod IK	IK10
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Ilość klatek	30 fps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M