Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2747g2-lzs3-6-9mm-c-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-328912.html



Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**439,99 zł**
Cena netto	**357,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR6873**
Kod producenta	**429000**
Kod EAN	**6941264099369**
Szerokość opakowania	**227 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Głębokość opakowania	**198 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA)**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Układ	**Kopuła**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Lustro	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Wi-Fi	**Nie**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48.4°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**92.3°**
Tryb nocny	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Bluetooth	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba języków	**33**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Licznik pikseli	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość produktu	**152 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio**

	zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**15,5 cm**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Certyfikaty zgodności	**REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE ,UL,KC,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasycenie**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Reset oprogramowania	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Dziennik audytów	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**112.2°**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**49,3 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Wykrywanie odległości (szerokie)	**124 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługa języków	**Wielo**
Określanie odległości (szerokie)	**12,4 m**
Maksymalna przesłona	**1**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**24,8 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość ogniskowa	**3.6 - 9 mm**
Kod IK	**IK10**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wbudowany HDD	**Nie**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**2,11 kg**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**1,52 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M