

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2747g2-lzs3-6-9mm-c-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-328912.html>



Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	714,99 zł
Cena netto	581,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6873
Kod producenta	429000
Kod EAN	6941264099369
WE/WY alarmu	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Średnica	15,5 cm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,Industry Canada (IC),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,C E,UL,WEEE,RCM,RoHS,KC,Federal na Komisja Łączności (FCC),CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Skanywanie progresywne	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Liczba soczewek	1

Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Wandaloodporna, Odporny na kurz
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rejestr błysków	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Aktywny alarm włamania	Tak
Reset oprogramowania	Tak
Liczba kamer	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Dziennik audytów	Tak
Liczba czujników	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Maska prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Lustro	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
Długość produktu	152 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Pobór mocy (max)	10,8 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość opakowania	220 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,11 kg
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.4°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	92.3°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Waga produktu	1,52 kg
Kodeki dźwiękowe	MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Szerokość opakowania	227 mm
Liczba języków	33
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Stopień ochrony IP	IP67
Głębokość opakowania	198 mm
Licznik pikseli	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kolor produktu	Biały
Obsługa języków	Wielo
Układ	Kopuła
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
Maksymalna przestona	1
Kąt obrotu	355°
Przeciwdoblaskowy	Tak
Długość ogniskowa	3.6 - 9 mm
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Bicie serca	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wi-Fi	Nie
Rodzaj powiadomienia	Mail
Wbudowany HDD	Nie
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W

Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112.2°
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obserwowanie odległości (szerokie)	49,3 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Tryb nocny	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	124 m
Transmisja wideo	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Bluetooth	Nie
Określanie odległości (szerokie)	12,4 m
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	24,8 m
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC
Kod IK	IK10
Kontrola panewki kamery	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M