

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2747g2-lzs3-6-9mm-c-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-328912.html>



## Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>1 894,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 540,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR6873</b>
Kod producenta	<b>429000</b>
Kod EAN	<b>6941264099369</b>
Szerokość opakowania	<b>227 mm</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Głębokość opakowania	<b>198 mm</b>
Długość ogniskowa	<b>3.6 - 9 mm</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Zmiana scen, Wykrywanie twarzy</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Kąt obrotu	<b>355°</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>

Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>48.4°</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>92.3°</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.711a,law,G.711u,law,PCM,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Certyfikaty zgodności	<b>REACH, Industry Canada (IC), CE, UL, Federalna Komisja Łączności (FCC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), KC, CB, RoHS, WEEE, RCM, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), BIS</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandaloodporna</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,9 A</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>

Rejestr błysków	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Regulowanie jakości	<b>Nasylenie, Kontrast, Jasność, Ostrość</b>
Reset oprogramowania	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Przeciwdoślaskowy	<b>Tak</b>
Średnica	<b>15,5 cm</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Rodzaj powiadomienia	<b>Mail</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,9 W</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>112.2°</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>49,3 m</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>124 m</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>12,4 m</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>24,8 m</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>

Długość produktu	<b>152 mm</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,8 W</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>220 mm</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,11 kg</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Waga produktu	<b>1,52 kg</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M