

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2747g2-lzs3-6-9mm-c-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-328912.html>



Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 989,99 zł
Cena netto	1 617,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6873
Kod producenta	429000
Kod EAN	6941264099369
Długość produktu	152 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	92.3°
Przeglądarka internetowa	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	4 MP
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Maksymalna przesłona	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Stopień ochrony IP	IP67
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony,

	aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	24,8 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	124 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112.2°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj powiadomienia	Mail
Lustro	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba języków	33
Liczba soczewek	1
Reset oprogramowania	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna,Wodoodporny,O dporny na kurz
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720)
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	227 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+
Waga wraz z opakowaniem	2,11 kg
Średnica	15,5 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Kopuła
Kodeki dźwiękowe	G.711a law, G.726, G.722.1, AAC, G.711u law, PCM, MP2L2
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.4°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Długość ogniskowa	3.6 - 9 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wielo
Typ diody LED	Podczerwień
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola panewki kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	10,8 W
Określanie odległości (szerokie)	12,4 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	49,3 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
Bicie serca	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Maska prywatności	Tak

Licznik pikseli	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Dziennik audytów	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rejestr błysków	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,REACH,Industry Canada (IC),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,KC,CE,UL,WEEE,RCM
Kod IK	IK10
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	198 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	1,52 kg
Wysokość opakowania	220 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt obrotu	355°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M