

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2766g2ht-izs2-8-12mmeblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-344317.html>



Hikvision DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)(eF)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 291,99 zł
Cena netto	1 050,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHH
Kod producenta	52600
Kod EAN	6942160480459
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba języków	33
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Zakres dynamiczny	120 dB

Inkrypcja HTTPS	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1 - 23.1°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość produktu	112 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.3 - 41.2°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość opakowania	230 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Regulowanie jakości	Nasylenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
Waga wraz z opakowaniem	1,45 kg
Blokowanie portu terminala	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Widok na żywo	Tak
Waga produktu	840 g
Pobór mocy (max)	10,8 W
Cyfrowy znak wodny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Szerokość opakowania	203 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Bicie serca	Tak
Głębokość opakowania	203 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Transmisja wideo	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080)

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ochrona prywatności	Tak
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wykrywanie odległości (szerokie)	74,3 m
Kanały wejścia alarmu	1
Kąt obrotu	355°
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości (tele)	183,3 m
Typ diody LED	Podczerwień
Kanały wyjścia alarmu	1
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości (tele)	18,3 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Wi-Fi	Nie
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,7 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137.4 - 47.3°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługa języków	Wielo
Określanie odległości (szerokie)	7,4 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przesłona	1,2
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	14,9 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	29,9 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Obserwowanie odległości (tele)	72,8 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	6 MP
Kod IK	IK10

Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,PCM,G.722.1,MP3,G.726,G.711 μ-law,MP2L2,AAC-LC
Liczba soczewek	1
Nagrywanie wideo	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Aktywny alarm włamania	Tak
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB,RoHS
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	14,1 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maska prywatności	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Smart IR	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Ilość klatek	30 fps
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M