

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2766g2ht-izs2-8-12mmeblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-344317.html>



Hikvision DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)(eF)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 259,99 zł
Cena netto	1 024,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHH
Kod producenta	52600
Kod EAN	6942160480459
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Obserwowanie odległości (szerokie)	29,9 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Smart IR	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Liczba soczewek	1
Bicie serca	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kod IK	IK10
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	14,9 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1 - 23.1°
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,7 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	183,3 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3200 x 1800,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	203 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,45 kg
Wysokość produktu	112 mm
Materiał obudowy	Metal
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB,RoHS
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Nasylenie,Ostrość,Kontrast,Jasność
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Obsługa języków	Wielo
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Pobór mocy (max)	10,8 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Blokowanie portu terminala	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowany HDD	Nie
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	74,3 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137.4 - 47.3°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wyjścia alarmu	1
Maska prywatności	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Obserwowanie odległości (tele)	72,8 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.3 - 41.2°
Określanie odległości (szerokie)	7,4 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Określanie odległości (tele)	18,3 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	203 mm
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	840 g

Średnica	14,1 cm
Wysokość opakowania	230 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dziennik audytów	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przestona	1,2
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law, PCM, G.722.1, MP3, G.726, G.711 μ-law, MP2L2, AAC-LC
Min. Oświetlenie	0 lx

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba czujników	1
Suma megapikseli	6 MP

Opis produktu

- Gwarancja: G024M