Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t43g2-2li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-337329.html



Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**797,99 zł**
Cena netto	**648,77 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREB19**
Kod producenta	**50299**
Kod EAN	**6942160462899**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wbudowane światło	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rejestr błysków	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Dziennik audytów	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Liczba języków	**33**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Bicie serca	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Tryb nocny	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Licznik pikseli	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Ochrona prywatności	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kod IK	**IK10**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**

Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,58 A**
Ilość klatek	**30 fps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Określanie odległości	**6 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Karta sieciowa	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba kamer	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obserwuj odległość	**25 m**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość produktu	**88,7 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Szerokość produktu	**93,1 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wysokość opakowania	**155 mm**

Lustro	**Tak**
Długość produktu	**286,7 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Waga produktu	**1,11 kg**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Kolor produktu	**Biały**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M