

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t43g2-2li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-337329.html>



Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	695,99 zł
Cena netto	565,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB19
Kod producenta	50299
Kod EAN	6942160462899
Szerokość opakowania	386 mm
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Pobór mocy (max)	7 W
Określanie odległości	6 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Kula (kształt)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	360°
Wbudowane światło	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wykrywanie odległości	63 m

Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	4 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany HDD	Nie
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa

	(LVD), WEEE, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Rejestr błysków	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba języków	33
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/10000 s

Bicie serca	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Liczba czujników	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość produktu	88,7 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Szerokość produktu	93,1 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Wysokość opakowania	155 mm
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK10
Waga produktu	1,11 kg
Długość produktu	286,7 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii

Opis produktu

- Gwarancja: G024M