

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t43g2-4li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-332439.html>



Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	768,99 zł
Cena netto	625,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZA
Kod producenta	50300
Kod EAN	6942160462929
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,83 A
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,11 kg
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Głębokość opakowania	156 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Certyfikaty zgodności	REACH, CE, RoHS, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Liczba kamer	1

Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Liczba czujników	1
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres dynamiczny	120 dB
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Układ	Kula (kształt)
Sposób łączności	Przewodowy
Min. Oświetlenie	0 lx
Rejestr błysków	Tak
Kąt obrotu	360°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Dziennik audytów	Tak
Wi-Fi	Nie
Transmisja wideo	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość produktu	286,7 mm
Liczba języków	33
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba użytkowników	32 użyt.
Bicie serca	Tak

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Licznik pikseli	Tak
Tryb nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Pobór mocy (max)	10 W
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Bluetooth	Nie
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Filtrowanie adresów IP	Tak
Materiał obudowy	Metal
Ochrona prywatności	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	11 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Widok na żywo	Tak
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kod IK	IK10
Wbudowane światło	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Stopień ochrony IP	IP67
Ochrona hasłem	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Określanie odległości	6 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Liczba soczewek	1
Obsługa języków	Wielo
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wbudowany HDD	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Obserwuj odległość	25 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Wykrywanie odległości	63 m
Nagrywanie wideo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Maska prywatności	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+
Wysokość produktu	88,7 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Szerokość produktu	93,1 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wysokość opakowania	155 mm
Lustro	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M