

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t43g2-4li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-332439.html>



Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	768,99 zł
Cena netto	625,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZA
Kod producenta	50300
Kod EAN	6942160462929
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	1,11 kg
Sposób łączności	Przewodowy
Rejestr błysków	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	386 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,83 A
Głębokość opakowania	156 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Skanywanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Kolor produktu	Biały

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Układ	Kula (kształt)
Licznik pikseli	Tak
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Kąt obrotu	360°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Wi-Fi	Nie
Widok na żywo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	11 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK10
Liczba użytkowników	32 użyt.
Długość produktu	286,7 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+,

	Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Pobór mocy (max)	10 W
Określanie odległości	6 m
Materiał obudowy	Metal
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Aktywny alarm włamania	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ochrona hasłem	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obserwuj odległość	25 m
Wbudowane światło	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wykrywanie odległości	63 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przewodowa sieć lan	Tak
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługa języków	Wielo
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Maksymalna przesłona	1,6
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Lustro	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wysokość produktu	88,7 mm
Inkrypcja HTTS	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,CE,RoHS,WEEE,Federalna Komisja Łączności (FCC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Nagrywanie wideo	Tak
Szerokość produktu	93,1 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+
Wysokość opakowania	155 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8

Opis produktu

- Gwarancja: F024M