Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu-sl-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2-p-338779.html



Hikvision DS-2CD2T47G2-LSU/SL Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**989,99 zł**
Cena netto	**804,87 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWI**
Kod producenta	**311316085**
Kod EAN	**6931847126643**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**50.6°**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**10,5 cm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95.2°**
Dziennik audytów	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**SDXC,MicroSD,SDHC**
Przycisk reset	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Licznik pikseli	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,DNR,Kontrast,Nasycenie**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,67 A**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Bicie serca	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.7°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga produktu	**1,17 kg**
WE/WY alarmu	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Liczba soczewek	**1**

Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Długość produktu	**289,5 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Kąt obrotu	**360°**
Lustro	**Tak**
Wbudowane światło	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Maksymalna przesłona	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**4 MP**
Czujnik ruchu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
System dźwięku	**2-drożny**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**

Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M