

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu-sl-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2-p-338779.html>



Hikvision DS-2CD2T47G2-LSU/SL Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	989,99 zł
Cena netto	804,87 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWI
Kod producenta	311316085
Kod EAN	6931847126643
Aktywny alarm włamania	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,67 A
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowane światło	Tak
Obsługiwane karty pamięci	SDXC, MicroSD, SDHC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	50.6°
Długość produktu	289,5 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Lustro	Tak
Liczba czujników	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom

	elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114.7°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przeciwdobaskowy	Tak
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,DNR,Kontrast,Na sycenie
Licznik pikseli	Tak
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Waga produktu	1,17 kg
Wysokość opakowania	155 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
System dźwięku	2-drożny
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Czujnik ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kąt obrotu	360°
Ilość klatek	30 fps
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Głębokość opakowania	156 mm
Liczba soczewek	1
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	95.2°
Pobór mocy (max)	8 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen
Zakres dynamiczny	130 dB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba kamer	1
Maska prywatności	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
WE/WY alarmu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Bicie serca	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Maksymalna przestona	1
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Średnica	10,5 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak



Układ	Kula (kształt)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520
Wbudowany HDD	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M