Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t63g2-2li4mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338776.html

Hikvision DS-2CD2T63G2-2LI(4MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**819,99 zł**
Cena netto	**666,66 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWC**
Kod producenta	**311326151**
Kod EAN	**6942160462950**
Kod IK	**IK10**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Szerokość produktu	**93,1 mm**
Długość produktu	**286,7 mm**
Dziennik audytów	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Liczba języków	**33**
Waga produktu	**1,15 kg**
Określanie odległości	**11 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Rozpoznawanie odległości	**23 m**
Widok na żywo	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Obserwuj odległość	**45 m**
Wbudowane światło	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wykrywanie odległości	**115 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Maska prywatności	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wi-Fi	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Lustro	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Suma megapikseli	**6 MP**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Tryb nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Bluetooth	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Materiał obudowy	**Metal**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**38°**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**78°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Ilość klatek	**30 fps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night	**60 m**

Vision)	
Liczba kamer	**1**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Certyfikaty zgodności	**REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Ochrona prywatności	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**96°**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Wysokość produktu	**88,7 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M