

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t63g2-4li4mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338775.html>



Hikvision DS-2CD2T63G2-4LI(4MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	746,99 zł
Cena netto	607,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWB
Kod producenta	311326157
Kod EAN	6942160462608
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Aktywny alarm włamania	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Kolor produktu	Biały
Rozpoznawanie odległości	23 m
Wbudowane światło	Tak
Układ	Kula (kształt)
Obserwuj odległość	45 m
Stopień ochrony IP	IP67
Kąt obrotu	360°
Wykrywanie odległości	115 m
Maska prywatności	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wi-Fi	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Obsługa języków	Wiele
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1,6
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Lustro	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Wbudowany HDD	Nie
Tryb nocny	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Bluetooth	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Materiał obudowy	Metal
Inkrypcja HTTS	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE
Nagrywanie wideo	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	38°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Przycisk reset	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ochrona hasłem	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Rejestr błysków	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,87 A
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bicie serca	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Liczba czujników	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Wysokość produktu	88,7 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	96°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Szerokość produktu	93,1 mm
Kod IK	IK10
Długość produktu	286,7 mm
Wysokość opakowania	155 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Wideo detekcja ruchu	Tak
Pobór mocy (max)	10,5 W
Waga produktu	1,15 kg
Określanie odległości	11 m
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Liczba soczewek	1
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Opis produktu

- Gwarancja: G024M