

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i4mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-336760.html>



Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I(4mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	980,99 zł
Cena netto	797,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAXC
Kod producenta	52601
Kod EAN	6942160480619
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Określanie odległości	6 m
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ mocowania	Ściana/Słupek
Aktywny alarm włamania	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa języków	Wiele
Rozpoznawanie odległości	12 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obserwuj odległość	25 m
Dopuszczalna wilgotność względna	9 - 95%
Maksymalna przesłona	1
Wykrywanie odległości	64 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
interfejs mocowania obiektywu	M12
Maska prywatności	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Suma megapikseli	6 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wbudowany HDD	Nie
Wysokość produktu	91,2 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szerokość produktu	93,3 mm
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Lustro	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów
Głębokość produktu	286,7 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32kbps ~ 16Mbps
Wysokość opakowania	155 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,8 kg
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Cyfrowy znak wodny	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Szerokość opakowania	156 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Głębokość opakowania	386 mm

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH, KC, WEEE, RCM, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), UKCA, RoHS, CB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 640 x 360
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Kolor produktu	Czarny
Kontrola panewki kamery	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Układ	Kula (kształt)
Dziennik audytów	Tak
Kąt obrotu	360°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Typ diody LED	Podczerwień
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wi-Fi	Nie
Skanywanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Licznik pikseli	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Bluetooth	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.

Zakres przesuwania	0 - 360°
Bicie serca	Tak
Materiał obudowy	Metal
Pobór mocy (max)	10 W
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przycisk reset	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ochrona hasłem	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M