Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i4mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-336760.html



Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I(4mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**1 058,99 zł**
Cena netto	**860,97 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREAXC**
Kod producenta	**52601**
Kod EAN	**6942160480619**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Certyfikaty zgodności	**REACH,KC,WEEE,RCM,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),UKCA,RoHS,CB**
Przycisk reset	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**

Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Karta sieciowa	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szybkość migawki	**1/3 s - 1/100000**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**9 - 95%**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bicie serca	**Tak**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Szerokość produktu	**93,3 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**143.5°**
Głębokość produktu	**286,7 mm**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Określanie odległości	**6 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,8 kg**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Waga produktu	**1,12 kg**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szerokość opakowania	**156 mm**
Typ mocowania	**Ściana/Słupek**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Głębokość opakowania	**386 mm**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwuj odległość	**25 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,3200 x 1800,640 x 360**
Maksymalna przesłona	**1**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Kolor produktu	**Czarny**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Suma megapikseli	**6 MP**
Kąt obrotu	**360°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Lustro	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114.8°**

Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32kbps ~ 16Mbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M