

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i4mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-336760.html>



Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I(4mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	980,99 zł
Cena netto	797,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAXC
Kod producenta	52601
Kod EAN	6942160480619
Tryb dzienny / nocny	Tak
Określanie odległości	6 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba soczewek	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Szerokość produktu	93,3 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Obserwuj odległość	25 m
Głębokość produktu	286,7 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Wykrywanie odległości	64 m
Wysokość opakowania	155 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Maska prywatności	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,8 kg
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Waga produktu	1,12 kg
Liczba kamer	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szerokość opakowania	156 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Lustro	Tak
Głębokość opakowania	386 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,3200 x 1800,640 x 360
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zakres przesuwania	0 - 360°
Prędkość przepływu danych	32kbps ~ 16Mbps
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	10 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt obrotu	360°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Inkrypcja HTTPS	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Certyfikaty zgodności	REACH,KC,WEEE,RCM,CE,Dyrekty

	wa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),UKCA,RoHS,CB
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Ściana/Słupek
Dziennik audytów	Tak
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Długość fal podczerwieni	850 nm
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Materiał obudowy	Metal
interfejs mocowania obiektywu	M12
Licznik pikseli	Tak
Przycisk reset	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	6 MP
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany HDD	Nie
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Nasycenie
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Przewodowa sieć lan	Tak

Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Redukcja hałasu	Tak
Bicie serca	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	9 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M