

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i4mmblack-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-336760.html>



Hikvision DS-2CD2T66G2H-4I(4mm)(BLACK) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	980,99 zł
Cena netto	797,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAXC
Kod producenta	52601
Kod EAN	6942160480619
Obsługa języków	Wielo
Rozpoznawanie odległości	12 m
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Obserwuj odległość	25 m
Bluetooth	Nie
Wykrywanie odległości	64 m
Materiał obudowy	Metal
interfejs mocowania obiektywu	M12
Maska prywatności	Tak
Przycisk reset	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	6 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Formaty kompresji	H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
Lustro	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32kbps ~ 16Mbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	9 - 95%
Cyfrowy znak wodny	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,KC,WEEE,RCM,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),UKCA,RoHS,CB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola panewki kamery	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Odległość widzenia nocnego (Night	80 m

Vision)	
Dziennik audytów	Tak
Szerokość produktu	93,3 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Głębokość produktu	286,7 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wysokość opakowania	155 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Licznik pikseli	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,8 kg
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Liczba kamer	1
Szerokość opakowania	156 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Głębokość opakowania	386 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 640 x 360
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kolor produktu	Czarny
Zakres przesuwania	0 - 360°
Bicie serca	Tak
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	10 W
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak

Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Określanie odległości	6 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Ściana/Słupek
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M