

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-332429.html>



Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 008,99 zł
Cena netto	820,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCYF
Kod producenta	50305
Kod EAN	6942160462578
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Wysokość opakowania	155 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Waga wraz z opakowaniem	1,66 kg
Przeglądarka internetowa	Tak
Waga produktu	1,16 kg
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK10
Szerokość opakowania	386 mm
Długość produktu	286,7 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	156 mm
Pobór mocy (max)	8 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	8 m
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1

Układ	Kula (kształt)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	16 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	33 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	84 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Materiał obudowy	Metal
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość klatek	30 fps
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265,M-JPEG,H.264+,H.265+
Certyfikaty zgodności	REACH,WEEE,RCM,CB,KC,RoHS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporny na kurz
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Sposób łączności	Przewodowy
Rejestr błysków	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanywanie progresywne	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność

Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Widok na żywo	Tak
Liczba języków	33
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS
Liczba czujników	1
Bicie serca	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość produktu	93,1 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Szerokość produktu	88,7 mm
Min. Oświetlenie	0 lx

Opis produktu

- Gwarancja: G024M