

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-332429.html>



Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	929,99 zł
Cena netto	756,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCYF
Kod producenta	50305
Kod EAN	6942160462578
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Sposób łączności	Przewodowy
Rejestr błysków	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak

Liczba języków	33
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Widok na żywo	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, TLS
Liczba kamer	1
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Bicie serca	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość produktu	93,1 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Szerokość produktu	88,7 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość opakowania	155 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Waga wraz z opakowaniem	1,66 kg
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Waga produktu	1,16 kg
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK10
Długość produktu	286,7 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Szerokość opakowania	386 mm
Pobór mocy (max)	8 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak

Określanie odległości	8 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Kolor produktu	Biały
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Układ	Kula (kształt)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Rozpoznawanie odległości	16 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	33 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	84 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Materiał obudowy	Metal
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Ilość klatek	30 fps

Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265,M-JPEG,H.264+,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Przycisk reset	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,WEEE,RCM,CB,KC,RoHS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporna na kurz
Ochrona hasłem	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12

Opis produktu

- Gwarancja: G024M