

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-332429.html>



Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	953,99 zł
Cena netto	775,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCYF
Kod producenta	50305
Kod EAN	6942160462578
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Transmisja wideo	Tak
Tryb nocny	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Widok na żywo	Tak
Bluetooth	Nie
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Materiał obudowy	Metal
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Ilość klatek	30 fps
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Licznik pikseli	Tak
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przycisk reset	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB

Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK10
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość produktu	286,7 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy (max)	8 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	8 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Aktywny alarm włamania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, TLS
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	16 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	33 m
Wysokość produktu	93,1 mm
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Wykrywanie odległości	84 m
Szerokość produktu	88,7 mm
Maska prywatności	Tak
Wysokość opakowania	155 mm
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Waga wraz z opakowaniem	1,66 kg
Maksymalna przęsłona	1,6
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Waga produktu	1,16 kg
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Wbudowany HDD	Nie
Głębokość opakowania	156 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265,M-JPEG,H.264+,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kolor produktu	Biały
Certyfikaty zgodności	REACH,WEEE,RCM,CB,KC,RoHS
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Układ	Kula (kształt)
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG

Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Kąt obrotu	360°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporna na kurz
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wi-Fi	Nie
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Sposób łączności	Przewodowy
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rejestr błysków	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dziennik audytów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M