Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li2-8mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-332429.html

Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**1 092,99 zł**
Cena netto	**888,61 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDCYF**
Kod producenta	**50305**
Kod EAN	**6942160462578**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS**
Kod IK	**IK10**
Liczba kamer	**1**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wysokość produktu	**93,1 mm**
Określanie odległości	**8 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Szerokość produktu	**88,7 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Liczba soczewek	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,66 kg**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Przeglądarka internetowa	**Tak**
Waga produktu	**1,16 kg**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Długość produktu	**286,7 mm**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Obserwuj odległość	**33 m**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)**
Wykrywanie odległości	**84 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Kąt obrotu	**360°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Lustro	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i**

	zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Certyfikaty zgodności	**REACH,WEEE,RCM,CB,KC,RoHS**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporny na kurz**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Rejestr błysków	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**

Ochrona hasłem	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Widok na żywo	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba języków	**33**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Karta sieciowa	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Licznik pikseli	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ochrona prywatności	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M