

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li4mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-342404.html>



## Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(4MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto                                          | <b>805,99 zł</b>                     |
| Cena netto                                           | <b>655,28 zł</b>                     |
| Numer katalogowy                                     | <b>WLONONWCRGHC9</b>                 |
| Kod producenta                                       | <b>311326163</b>                     |
| Kod EAN                                              | <b>6942160462561</b>                 |
| Obsługiwane karty pamięci                            | <b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b> |
| Przeglądarka internetowa                             | <b>Tak</b>                           |
| Min. Oświetlenie                                     | <b>0 lx</b>                          |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci                     | <b>512 GB</b>                        |
| Liczba czujników                                     | <b>1</b>                             |
| Wbudowany HDD                                        | <b>Nie</b>                           |
| Szybkość migawki                                     | <b>1/3 - 1/100000 s</b>              |
| Maksymalna przesłona                                 | <b>1,6</b>                           |
| Skanowanie progresywne                               | <b>Tak</b>                           |
| Typ mocowania                                        | <b>Sufit / Ściana</b>                |
| Typ diody LED                                        | <b>Podczerwień/biały</b>             |
| Stopień ochrony IP                                   | <b>IP67</b>                          |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia                      | <b>Tak</b>                           |
| Standardy komunikacyjne                              | <b>IEEE 802.3at, IEEE 802.1x</b>     |
| Tryb dzienny / nocny                                 | <b>Tak</b>                           |
| Filtrowanie adresów IP                               | <b>Tak</b>                           |
| Wide Dynamic Range (WDR)                             | <b>Tak</b>                           |
| Długość produktu                                     | <b>286,7 mm</b>                      |
| Sieciowa pamięć masowa (NAS)                         | <b>Tak</b>                           |
| Kod IK                                               | <b>IK10</b>                          |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie                      | <b>44°</b>                           |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))   | <b>9,5 W</b>                         |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | <b>Tak</b>                           |
| Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)                | <b>Tak</b>                           |

|                                               |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość przepływu danych                     | <b>32 Kbps - 16 Mbps</b>                                                                                                                                                                    |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | <b>6 kan.</b>                                                                                                                                                                               |
| Highlight Compensation (HLC)                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Maska prywatności                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Resetowanie hasła przez e-mail                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Obserwuj odległość                            | <b>46 m</b>                                                                                                                                                                                 |
| Poziom dostępu użytkownika                    | <b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>                                                                                                                                                  |
| Aktywny alarm włamania                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Długość fal podczerwieni                      | <b>850 nm</b>                                                                                                                                                                               |
| Liczba soczewek                               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                    |
| Uwierzytelnianie Digest                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Wideo detekcja ruchu                          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Waga produktu                                 | <b>1,16 kg</b>                                                                                                                                                                              |
| Formaty kompresji                             | <b>M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+</b>                                                                                                                                                     |
| Wysokość opakowania                           | <b>155 mm</b>                                                                                                                                                                               |
| Wysokość produktu                             | <b>93,1 mm</b>                                                                                                                                                                              |
| Materiał obudowy                              | <b>Metal</b>                                                                                                                                                                                |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                  | <b>TLS,HTTPS</b>                                                                                                                                                                            |
| Tryb nocny                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Dopuszczalna wilgotność względna              | <b>0 - 95%</b>                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj zasilania                              | <b>DC, PoE</b>                                                                                                                                                                              |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                    |
| Wi-Fi                                         | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                  |
| Zintegrowany czytnik kart                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Kąt obrotu                                    | <b>360°</b>                                                                                                                                                                                 |
| Ochrona hasłem                                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Kolor produktu                                | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                |
| Przycisk reset                                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość opakowania                          | <b>156 mm</b>                                                                                                                                                                               |
| Redukcja hałasu                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                  |
| Cechy zabezpieczeń                            | <b>Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporna na kurz</b>                                                                                                                                           |
| Ostrzeżenia                                   | <b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom</b> |

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b> |
| Zakres przesuwania                        | <b>0 - 360°</b>                                                                   |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie        | <b>88°</b>                                                                        |
| Kompensacja oświetlenia tylnego           | <b>Tak</b>                                                                        |
| Obsługiwane formaty plików wideo          | <b>H.264,H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+</b>                                           |
| Zakres dynamiczny                         | <b>120 dB</b>                                                                     |
| Zarządzanie przez stronę www              | <b>Tak</b>                                                                        |
| Liczba kamer                              | <b>1</b>                                                                          |
| Suma megapikseli                          | <b>4 MP</b>                                                                       |
| Wzmocnienie sterowania                    | <b>Automatyczna</b>                                                               |
| Obsługa języków                           | <b>Wielo</b>                                                                      |
| Wyjście prądu stałego (w amperach)        | <b>0,66 A</b>                                                                     |
| Typ przetwornika obrazu                   | <b>CMOS</b>                                                                       |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>60 m</b>                                                                       |
| Wielkość czujnika CCD                     | <b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>                                                   |
| Transmisja wideo                          | <b>Tak</b>                                                                        |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)             | <b>Tak</b>                                                                        |
| Cyfrowy znak wodny                        | <b>Tak</b>                                                                        |
| Pobór mocy (max)                          | <b>8 W</b>                                                                        |
| Sposób łączności                          | <b>Przewodowy</b>                                                                 |
| Analiza zachowania                        | <b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii</b>                     |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna          | <b>105°</b>                                                                       |
| Inkrypcja HTTPS                           | <b>Tak</b>                                                                        |
| Ochrona prywatności                       | <b>Tak</b>                                                                        |
| Długość stałej ogniskowej                 | <b>4 mm</b>                                                                       |
| Bicie serca                               | <b>Tak</b>                                                                        |
| Lustro                                    | <b>Tak</b>                                                                        |
| Widok na żywo                             | <b>Tak</b>                                                                        |
| Kontrola szybkości transmisji danych      | <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>                            |
| Regulowanie jakości                       | <b>Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość</b>                                         |
| Wykrywanie odległości                     | <b>117 m</b>                                                                      |
| Licznik pikseli                           | <b>Tak</b>                                                                        |
| Rozpoznawanie odległości                  | <b>23 m</b>                                                                       |
| Liczba języków                            | <b>33</b>                                                                         |

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia redukcji szumów            | <b>Redukcja szumów 3D</b>                                                                               |
| Dziennik audytów                       | <b>Tak</b>                                                                                              |
| Określanie odległości                  | <b>11 m</b>                                                                                             |
| Rejestr błysków                        | <b>Tak</b>                                                                                              |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet       | <b>Fast Ethernet</b>                                                                                    |
| Waga wraz z opakowaniem                | <b>1,66 kg</b>                                                                                          |
| Nagrywanie wideo                       | <b>Tak</b>                                                                                              |
| Szerokość produktu                     | <b>88,7 mm</b>                                                                                          |
| Stosunek sygnału do szumu              | <b>52 dB</b>                                                                                            |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>-30 - 60 °C</b>                                                                                      |
| Bluetooth                              | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | <b>-30 - 60 °C</b>                                                                                      |
| Liczba użytkowników                    | <b>32 użyt.</b>                                                                                         |
| Zakres wilgotności względnej           | <b>0 - 95%</b>                                                                                          |
| Przeznaczenie                          | <b>Zewnętrzna</b>                                                                                       |
| Przewodowa sieć lan                    | <b>Tak</b>                                                                                              |
| Maksymalna rozdzielczość               | <b>3840 x 2160 px</b>                                                                                   |
| Wyjście prądu stałego (w woltach)      | <b>12</b>                                                                                               |
| Układ                                  | <b>Kula (kształt)</b>                                                                                   |
| Zakres kąta nachylenia                 | <b>0 - 90°</b>                                                                                          |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki     | <b>640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360</b> |
| Ilość klatek                           | <b>30 fps</b>                                                                                           |
| Szerokość opakowania                   | <b>386 mm</b>                                                                                           |
| Liczba obszarów maskowania prywatności | <b>8</b>                                                                                                |
| Certyfikaty zgodności                  | <b>KC, WEEE, RCM, CB, REACH, RoHS</b>                                                                   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M