Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2t83g2-2li4mm-kamera-przemyslowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-342404.html



Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(4MM) kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**805,99 zł**
Cena netto	**655,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGHC9**
Kod producenta	**311326163**
Kod EAN	**6942160462561**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**KC,WEEE,RCM,CB,REACH,RoHS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**44°**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporny na kurz**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**

Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rejestr błysków	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba języków	**33**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Licznik pikseli	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**

Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Wysokość produktu	**93,1 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Ochrona prywatności	**Tak**
Szerokość produktu	**88,7 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Waga wraz z opakowaniem	**1,66 kg**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Waga produktu	**1,16 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Długość produktu	**286,7 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Określanie odległości	**11 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Biały**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Rozpoznawanie odległości	**23 m**
Kąt obrotu	**360°**
Obserwuj odległość	**46 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości	**117 m**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa języków	**Wielo**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Lustro	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M