

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3041g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343307.html>

Hikvision DS-2CD3041G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP



| | |
|--|--|
| Cena brutto | 847,99 zł |
| Cena netto | 689,42 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFGRL |
| Kod producenta | 311322351 |
| Kod EAN | 6931847193362 |
| Maska prywatności | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Maksymalna przesłona | 2 |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Lustro | Tak |
| Materiał obudowy | Metal,Plastik |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264+,H.264,H.265,M-JPEG,H.265+ |
| Prędkość przepływu danych | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Stosunek sygnału do szumu | 52 dB |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Formaty kompresji | M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+ |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |

| | |
|---|--|
| Inkrypcja HTTPS | Tak |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 55.5° |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 40 m |
| Uwierzytelnianie Digest | Tak |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 99.5° |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Dziennik audytów | Tak |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,4 A |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Operator, Użytkownik |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certyfikaty zgodności | CB,WEEE,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS |
| Wzmocnienie sterowania | Automatyczna |
| Licznik pikseli | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz,Wodoodporna,Wandaloodporna |
| Resetowanie hasła przez e-mail | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Liczba obszarów maskowania prywatności | 4 |
| Szybkość migawki | 1/3 - 1/100000 s |
| Regulowanie jakości | Nasylenie,Kontrast,Ostrość,Jasność |

| | |
|--|--|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
| Liczba kamer | 1 |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TLS,EAP-MD5,HTTPS |
| Liczba czujników | 1 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Zakres dynamiczny | 120 dB |
| Widok na żywo | Tak |
| Wysokość produktu | 66 mm |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | 6 kan. |
| Szerokość produktu | 69,1 mm |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Bicie serca | Tak |
| Wysokość opakowania | 118 mm |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Ochrona prywatności | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 481 g |
| Zakres przesuwania | 0 - 360° |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 6,5 W |
| Waga produktu | 270 g |
| Długość produktu | 170,8 mm |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 116.1° |
| Pobór mocy (max) | 8 W |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii |
| Szerokość opakowania | 216 mm |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Głębokość opakowania | 121 mm |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Określanie odległości | 5 m |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),640 x 360 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at,IEEE 802.1x |
| Liczba soczewek | 1 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kolor produktu | Biały |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Układ | Tubowa |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Kąt obrotu | 360° |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Rozpoznawanie odległości | 11 m |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Obserwuj odległość | 23 m |
| Wi-Fi | Nie |
| Wykrywanie odległości | 59 m |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Obsługa języków | Wiele |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M