

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3041g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343307.html>

Hikvision DS-2CD3041G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP



Cena brutto	847,99 zł
Cena netto	689,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRL
Kod producenta	311322351
Kod EAN	6931847193362
Długość produktu	170,8 mm
Maska prywatności	Tak
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Pobór mocy (max)	8 W
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Lustro	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Ilość klatek	30 fps
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE,WEEE,CB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporna na kurz
Ochrona hasłem	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Stopień ochrony IP	IP67
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.5°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługa języków	Wiele
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.5°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Dziennik audytów	Tak
Maksymalna przesłona	2
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Długość fal podczerwieni	850 nm
Suma megapikseli	4 MP
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, HTTPS, EAP-MD5
Licznik pikseli	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
Wysokość produktu	66 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność

Nagrywanie wideo	Tak
Szerokość produktu	69,1 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Wysokość opakowania	118 mm
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	481 g
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga produktu	270 g
Bicie serca	Tak
Szerokość opakowania	216 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ochrona prywatności	Tak
Głębokość opakowania	121 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Kolor produktu	Biały
Skanowanie progresywne	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	116.1°
Układ	Tubowa
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt obrotu	360°
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Liczba kamer	1
Określanie odległości	5 m
Wi-Fi	Nie

Liczba czujników	1
Liczba soczewek	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres dynamiczny	120 dB
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Min. Oświetlenie	0 lx
Aktywny alarm włamania	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości	11 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przeglądarka internetowa	Tak
Obserwuj odległość	23 m
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wykrywanie odległości	59 m
Bluetooth	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M